

Destaques entre os atalhos de teclado e modelos de código do NetBeans IDE

6.5

Procurando, pesquisando e substituindo

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ctrl-F3 | Pesquisar palavra no ponto atual |
| F3/Shift-F3 | Procurar próximo/anterior no arquivo |
| Ctrl-F/H | Procurar/substituir no arquivo |
| Alt-F7 | Procurar utilizações |
| Ctrl-Shift-F/H | Procurar/substituir em projetos |
| Alt-Shift-U | Resultado da procura de utilizações |
| Alt-Shift-H | Desativar realce em pesquisas |
| Ctrl-R | Renomear |
| Ctrl-U, então U | Converter seleção para maiúsculas |
| Ctrl-U, então L | Converter seleção para minúsculas |
| Ctrl-U, então S | Alternar entre maiúsculas/minúsculas |
| Ctrl-Shift-V | Colar formatado |

Navegando através do código-fonte

| | |
|--------------------------|---|
| Ctrl-O/Alt-Shift-O | Ir para tipo/arquivo |
| Ctrl-Shift-T | Ir para teste JUnit |
| Alt-O | Ir para código-fonte |
| Ctrl-B | Ir para declaração |
| Ctrl-G | Ir para linha |
| Ctrl-Shift-M | Alternar entre adicionar/remover marcador |
| Ctrl-Shift-ponto/vírgula | Marcador próximo/anterior |
| Ctrl-ponto/vírgula | Próx./Ant. erro de uso /compilação |
| Ctrl-Shift-1/2/3 | Selecionar em Proj./Arq./Favoritos |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Ctrl-[| Mover para parêntese correspondente |
| Ctrl-K/Ctrl-Shift K | Próx./ant. palavra correspondente |
| Alt-Esquerda/Alt-Direita/Ctrl-Q | Ir para a edição ant./próx./última |

Codificando em Java

| | |
|---|---|
| Alt-Insert | Gerar código |
| Ctrl-Shift-I | Corrigir todas as importações da classe |
| Alt-Shift-I | Corrigir a importação da classe selecionada |
| Alt-Shift-F | Formatar seleção |
| Alt-Shift Esquerda/Direita/Para cima/Para baixa | Mover linhas para esquerda/direita/cima/baixo |
| Ctrl-Shift-Cima/D | Copiar linhas para cima/baixo |
| Ctrl/Alt-F12 | Inspecionar membros/hierarquia |
| Ctrl-/ | Adicionar/remover comentário das linhas |
| Ctrl-E | Excluir a linha atual |

Codificando em C/C++

| | |
|-------------|--------------------|
| Alt-Shift-C | Ir para declaração |
| Ctrl-F9 | Avaliar expressão |

Codificando em Ruby

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ctrl-Shift-A | Pular ação Rails > visualização |
| Alt-Shift-ponto/vírgula | Selecionar próximo/anterior elemento |
| Ctrl-Shift-Espaço | Exibir documentação |
| Ctrl-Shift-T | Ir do arquivo de teste para o arquivo |

SOA

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tab-Shift-Setas | Mover através dos elementos |
| Alt-Shift-F | Busca avançada |
| Alt/Shift-Enter | Expandir/contrair elementos |
| Ctrl-Shift-F9 | Exibir BPEL Mapper |

UML

| | |
|---------------|---|
| Alt-Shift-A/O | Inserir atributo/operação no elemento selecionado |
| Ctrl-Shift-F | Ajustar digrama à janela |
| F8 | Alternar janela de Visão geral |
| Ctrl-Shift-5 | Selecionar diagrama UML ativo |

Compilação, teste e execução

| | |
|----------------|---|
| F9 | Compilar pacote/ arquivo |
| F11 | Construir projeto principal |
| Shift-F11 | Limpar e construir projeto principal |
| Ctrl-Q | Definir parâmetros de requisição |
| Ctrl-Shift-U | Criar teste JUnit |
| Ctrl-F6/Alt-F6 | Executar teste JUnit no arquivo/projeto |
| F6/Shift-F6 | Executar projeto principal/arquivo |

Abrindo e alternando entre visualizações

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Ctrl-Tab (Ctrl-`) | Alternar entre documentos abertos |
| Shift-Escape | Maximizar janela (alternar) |
| Ctrl-F4/Ctrl-W | Fechar janela selecionada no momento |
| Ctrl-Shift-F4 | Fechar todas as janelas |
| Shift-F10 | Abrir menu contextual |
| Alt-Shift-D | Desacoplar janela |

Destaques entre os atalhos de teclado e modelos de código do NetBeans IDE 6.5

Depuração

| | |
|----------------|---|
| Ctrl-F5 | Inicializar depuração do projeto principal |
| Ctrl-Shift-F5 | Inicializar depuração do arquivo atual |
| Ctrl-Shift-F6 | Inicializar depuração do teste para o arquivo (JUnit) |
| Shift-F5/F5 | Parar/Continuar sessão de depuração |
| F4 | Executar até localização do cursor no arquivo |
| F7/F8 | Passar dentro/sobre |
| Ctrl-F7 | Passar fora |
| Ctrl-Alt-Cima | Ir para método chamado |
| Ctrl-Alt-Baixo | Ir para o método chamado |
| Ctrl-F9 | Avaliar expressão |
| Ctrl-F8 | Alternar ponto de interrupção |
| Ctrl-Shift-F8 | Novo ponto de interrupção |
| Ctrl-Shift-F7 | Nova inspeção |

Ao digitar no Editor de código-fonte, é possível gerar o texto da coluna da direita da lista abaixo apenas digitando a abreviação da coluna correspondente e então pressionar Tab.

Modelos de código para editor Java

| | |
|----|-------------|
| En | Enumeration |
|----|-------------|

| | |
|---------|--|
| Ex | Exception |
| Ob | Object |
| Psf | public static final |
| Psfb | public static final boolean |
| Psfi | public static final int |
| Psfs | public static final String |
| St | String |
| ab | abstract |
| bo | boolean |
| br | break |
| ca | catch (|
| cl | class |
| cn | continue |
| df | default: |
| dowhile | do { } while (<i>condition</i>); |
| eq | equals |
| ex | extends |
| fa | false |
| fi | final |
| fl | float |
| forc | for (Iterator <i>it</i> = <i>collection.iterator</i> (); <i>it.hasNext</i> ();) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next</i> (); } |
| fore | for (<i>Object elem</i> : <i>iterable</i>) { } |
| fori | for (int <i>i</i> = 0; <i>i</i> < <i>arr.length</i> ; <i>i</i> ++) { } |
| fy | finally |
| ie | interface |
| ifelse | if (<i>condition</i>){}else { } |
| im | implements |
| iof | instanceof |
| ir | import |
| le | length |
| newo | <i>Object name</i> = new <i>Object</i> (<i>args</i>); |
| pe | protected |

| | |
|----------|---|
| pr | private |
| psf | private static final |
| psfb | private static final boolean |
| psfi | private static final int |
| psfs | private static final String |
| pst | printStackTrace(); |
| psvm | public static void main(String[] args){ } |
| pu | public |
| re | return |
| serr | System.err.println (""); |
| sout | System.out.println (""); |
| st | static |
| sw | switch (|
| sy | synchronized |
| tds | Thread.dumpStack(); |
| th | throws |
| trycatch | try { catch (Exception <i>e</i>) {} |
| tw | throw |
| twnew | throw new |
| wh | while (|
| whileit | while (<i>it.hasNext</i> ()) { <i>Object elem</i> = (<i>Object</i>) <i>it.next</i> (); } |

Modelos de código do editor JSP

| | |
|------|---|
| ag | application.getAttribute(" ") |
| ap | application.putAttribute(" ",) |
| ar | application.removeAttribute(" ") |
| cfgi | config.getInitParameter(" ") |
| jspf | <jsp:forward page=" "/> |
| jspg | <jsp:getProperty name=" " property=" "/> |
| jspi | <jsp:include page=" "/> |
| jspp | <jsp:plugin type=" " code=" " codebase=" "></jsp:plugin> |
| jsps | <jsp:setProperty name=" " property=" "/> |
| jspu | <jsp:useBean id=" " type=" "/> |

Destaques entre os atalhos de teclado e modelos de código do NetBeans IDE 6.5

| | |
|-------|---|
| oup | out.print(" ") |
| oupl | out.println(" ") |
| pcg | pageContext.getAttribute(" ") |
| pcgn | pageContext.getAttributeNamesInScope(" ") |
| pcgs | pageContext.getAttributeScope(" ") |
| pcr | pageContext.removeAttribute(" ") |
| pcs | pageContext.setAttribute(" ",) |
| pg | <%@page %> |
| pga | <%@page autoFlush="false"%> |
| pgb | <%@page buffer=" kb"%> |
| pgc | <%@page contentType=" "%"> |
| pgerr | <%@page errorPage=" "%"> |
| pgex | <%@page extends=" "%"> |
| pgie | <%@page isErrorPage="true"%> |
| pgim | <%@page import=" "%"> |
| pgin | <%@page info=" "%"> |
| pgit | <%@page isThreadSafe="false"%> |
| pgl | <%@page language="java"%> |
| pgs | <%@page session="false"%> |
| rg | request.getParameter(" ") |
| sg | session.getAttribute(" ") |
| sp | session.setAttribute(" ",) |
| sr | session.removeAttribute(" ") |
| tglb | <%@taglib uri=" "%"> |

Para alterar configurações padrão:

1. Escolha Ferramentas > Opções no menu principal.
2. Para **modelos de código**, selecione Editor e clique na aba Modelos de código. Aqui você também pode alterar a **tecla de expansão**, de Tab para outra.
3. Para **atalhos do teclado**, selecione Mapa de teclas e selecione o perfil na lista suspensa Perfil.

Lista completa de atalhos de teclado:

wiki.netbeans.org/wiki/view/KeymapProfileFor60